

# MAßTABELLE

für **steidle** -Großraum- und Sondergaragen



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung:

**steidle** -Großraumgarage(n) Typ .....

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C 30/37, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante, aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Gefälle von Rückwand zur Torseite und von der Seitenwand zur Bodenmitte, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach mit Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung.

Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.

Außen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Garagentor Stahl- Sickenblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Ausführung in weiß (ähnlich RAL 9016) oder braun (ähnlich RAL 8014), mit Lüftungsschlitzen.

Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild. Wandstärke: 8 cm.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Durchfahrtsmaße		Gewicht to
				Höhe	Breite	
55/78-1	5,50	2,78	2,48	2,02	2,21	15,00
55/78-2	5,50	2,78	2,73	2,27	2,21	16,00
55/78-3	5,50	2,78	2,83	2,37	2,21	16,50
55/78-4	5,50	2,78	2,98	2,52	2,21	17,00
55/78-5	5,50	2,78	3,23	2,77	2,21	17,50
55/78-6	5,50	2,78	3,48	3,02	2,21	18,50
55/98-1	5,50	2,98	2,48	2,02	2,41	16,00
55/98-2	5,50	2,98	2,73	2,27	2,41	17,00
55/98-3	5,50	2,98	2,83	2,37	2,41	17,00
55/98-4	5,50	2,98	2,98	2,52	2,41	17,00
55/98-5	5,50	2,98	3,23	2,77	2,41	18,50
55/98-6	5,50	2,98	3,48	3,02	2,41	19,00
55/18-1	5,50	3,18	2,48	2,02	2,61	16,50
55/18-2	5,50	3,18	2,73	2,27	2,61	17,50
55/18-3	5,50	3,18	2,83	2,37	2,61	17,50
55/18-4	5,50	3,18	2,98	2,52	2,61	18,00
55/18-5	5,50	3,18	3,23	2,77	2,61	19,00
55/18-6	5,50	3,18	3,48	3,02	2,61	20,00
55/38-1	5,50	3,38	2,48	2,02	2,81	17,50
55/38-2	5,50	3,38	2,73	2,27	2,81	18,00
55/38-3	5,50	3,38	2,83	2,37	2,81	18,50
55/38-4	5,50	3,38	2,98	2,52	2,81	19,00
55/38-5	5,50	3,38	3,23	2,77	2,81	20,00
55/38-6	5,50	3,38	3,48	3,02	2,81	20,50
55/58/1	5,50	3,58	2,48	2,02	3,01	18,00
55/58-2	5,50	3,58	2,73	2,27	3,01	19,00
55/58-3	5,50	3,58	2,83	2,37	3,01	19,00
55/58-4	5,50	3,58	2,98	2,52	3,01	19,50
55/58-5	5,50	3,58	3,23	2,77	3,01	20,50
55/58-6	5,50	3,58	3,48	3,02	3,01	21,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erforderlicher Mobilkran bei 9,00m Ausladung

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **steidle** -Großraum- und Sondergaragen



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG**  
Geschäftsbereich  
**BETON-MODULE**  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen

## Grundausrüstung:

**steidle** -Großraumgarage(n) Typ .....

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C 30/37, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante, aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Gefälle von Rückwand zur Torseite und von der Seitenwand zur Bodenmitte, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach mit Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung.

Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.

Außen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Garagentor Stahl- Sickenblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Ausführung in weiß (ähnlich RAL 9016) oder braun (ähnlich RAL 8014), mit Lüftungsschlitzen.

Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Wandstärke: 8 cm.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Durchfahrtsmaße		Gewicht to
				Höhe	Breite	
60/78-1	6,00	2,78	2,48	2,02	2,21	16,50
60/78-2	6,00	2,78	2,73	2,27	2,21	17,00
60/78-3	6,00	2,78	2,83	2,37	2,21	17,50
60/78-4	6,00	2,78	2,98	2,52	2,21	18,00
60/78-5	6,00	2,78	3,23	2,77	2,21	19,00
60/78-6	6,00	2,78	3,48	3,02	2,21	19,50
60/98-1	6,00	2,98	2,48	2,02	2,41	17,00
60/98-2	6,00	2,98	2,73	2,27	2,41	18,00
60/98-3	6,00	2,98	2,83	2,37	2,41	18,00
60/98-4	6,00	2,98	2,98	2,52	2,41	19,00
60/98-5	6,00	2,98	3,23	2,77	2,41	19,50
60/98-6	6,00	2,98	3,48	3,02	2,41	20,50
60/18-1	6,00	3,18	2,48	2,02	2,61	18,00
60/18-2	6,00	3,18	2,73	2,27	2,61	19,00
60/18-3	6,00	3,18	2,83	2,37	2,61	19,00
60/18-4	6,00	3,18	2,98	2,52	2,61	19,50
60/18-5	6,00	3,18	3,23	2,77	2,61	20,50
60/18-6	6,00	3,18	3,48	3,02	2,61	21,50
60/38-1	6,00	3,38	2,48	2,02	2,81	18,50
60/38-2	6,00	3,38	2,73	2,27	2,81	19,50
60/38-3	6,00	3,38	2,83	2,37	2,81	20,00
60/38-4	6,00	3,38	2,98	2,52	2,81	20,50
60/38-5	6,00	3,38	3,23	2,77	2,81	21,00
60/38-6	6,00	3,38	3,48	3,02	2,81	22,00
60/58/1	6,00	3,58	2,48	2,02	3,01	19,50
60/58-2	6,00	3,58	2,73	2,27	3,01	20,50
60/58-3	6,00	3,58	2,83	2,37	3,01	20,50
60/58-4	6,00	3,58	2,98	2,52	3,01	21,00
60/58-5	6,00	3,58	3,23	2,77	3,01	22,00
60/58-6	6,00	3,58	3,48	3,02	3,01	23,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erforderlicher Mobilkran bei 9,00m Ausladung

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **steidle** -Großraum- und Sondergaragen



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG**  
Geschäftsbereich  
**BETON-MODULE**  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen

## Grundausrüstung:

**steidle** -Großraumgarage(n) Typ .....,

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C 30/37, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante, aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Gefälle von Rückwand zur Torseite und von der Seitenwand zur Bodenmitte, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach mit Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung.

Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.

Außen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Garagentor Stahl- Sickenblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Ausführung in weiß (ähnlich RAL 9016) oder braun (ähnlich RAL 8014), mit Lüftungsschlitzen.

Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Wandstärke: 8 cm.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Durchfahrtsmaße		Gewicht to
				Höhe	Breite	
65/78-1	6,50	2,78	2,48	2,02	2,21	17,50
65/78-2	6,50	2,78	2,73	2,27	2,21	18,50
65/78-3	6,50	2,78	2,83	2,37	2,21	19,00
65/78-4	6,50	2,78	2,98	2,52	2,21	19,00
65/78-5	6,50	2,78	3,23	2,77	2,21	20,00
65/78-6	6,50	2,78	3,48	3,02	2,21	21,00
65/98-1	6,50	2,98	2,48	2,02	2,41	18,50
65/98-2	6,50	2,98	2,73	2,27	2,41	19,00
65/98-3	6,50	2,98	2,83	2,37	2,41	19,50
65/98-4	6,50	2,98	2,98	2,52	2,41	20,00
65/98-5	6,50	2,98	3,23	2,77	2,41	21,00
65/98-6	6,50	2,98	3,48	3,02	2,41	22,00
65/18-1	6,50	3,18	2,48	2,02	2,61	19,00
65/18-2	6,50	3,18	2,73	2,27	2,61	20,00
65/18-3	6,50	3,18	2,83	2,37	2,61	20,50
65/18-4	6,50	3,18	2,98	2,52	2,61	21,00
65/18-5	6,50	3,18	3,23	2,77	2,61	22,00
65/18-6	6,50	3,18	3,48	3,02	2,61	23,00
65/38-1	6,50	3,38	2,48	2,02	2,81	20,00
65/38-2	6,50	3,38	2,73	2,27	2,81	21,00
65/38-3	6,50	3,38	2,83	2,37	2,81	21,00
65/38-4	6,50	3,38	2,98	2,52	2,81	22,00
65/38-5	6,50	3,38	3,23	2,77	2,81	22,50
65/38-6	6,50	3,38	3,48	3,02	2,81	23,50
65/58/1	6,50	3,58	2,48	2,02	3,01	21,00
65/58-2	6,50	3,58	2,73	2,27	3,01	22,00
65/58-3	6,50	3,58	2,83	2,37	3,01	22,00
65/58-4	6,50	3,58	2,98	2,52	3,01	23,00
65/58-5	6,50	3,58	3,23	2,77	3,01	23,50
65/58-6	6,50	3,58	3,48	3,02	3,01	24,50

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erforderlicher Mobilkran bei 9,00m Ausladung

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **steidle** -Großraum- und Sondergaragen



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung:

**steidle** -Großraumgarage(n) Typ .....

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C 30/37, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante, aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Gefälle von Rückwand zur Torseite und von der Seitenwand zur Bodenmitte, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach mit Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung.

Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.

Außen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Garagentor Stahl- Sickenblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Ausführung in weiß (ähnlich RAL 9016) oder braun (ähnlich RAL 8014), mit Lüftungsschlitzen.

Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Wandstärke: 8 cm.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Durchfahrtsmaße		Gewicht to
				Höhe	Breite	
70/78-1	7,00	2,78	2,48	2,02	2,21	18,00
70/78-2	7,00	2,78	2,73	2,27	2,21	19,50
70/78-3	7,00	2,78	2,83	2,37	2,21	20,00
70/78-4	7,00	2,78	2,98	2,52	2,21	20,50
70/78-5	7,00	2,78	3,23	2,77	2,21	21,50
70/78-6	7,00	2,78	3,48	3,02	2,21	22,50
70/98-1	7,00	2,98	2,48	2,02	2,41	19,50
70/98-2	7,00	2,98	2,73	2,27	2,41	20,50
70/98-3	7,00	2,98	2,83	2,37	2,41	21,00
70/98-4	7,00	2,98	2,98	2,52	2,41	21,50
70/98-5	7,00	2,98	3,23	2,77	2,41	22,50
70/98-6	7,00	2,98	3,48	3,02	2,41	23,50
70/18-1	7,00	3,18	2,48	2,02	2,61	20,50
70/18-2	7,00	3,18	2,73	2,27	2,61	21,50
70/18-3	7,00	3,18	2,83	2,37	2,61	22,00
70/18-4	7,00	3,18	2,98	2,52	2,61	22,50
70/18-5	7,00	3,18	3,23	2,77	2,61	23,50
70/18-6	7,00	3,18	3,48	3,02	2,61	24,50
70/38-1	7,00	3,38	2,48	2,02	2,81	21,50
70/38-2	7,00	3,38	2,73	2,27	2,81	22,50
70/38-3	7,00	3,38	2,83	2,37	2,81	23,00
70/38-4	7,00	3,38	2,98	2,52	2,81	23,50
70/38-5	7,00	3,38	3,23	2,77	2,81	24,00
70/38-6	7,00	3,38	3,48	3,02	2,81	25,00
70/58-1	7,00	3,58	2,48	2,02	3,01	22,50
70/58-2	7,00	3,58	2,73	2,27	3,01	23,50
70/58-3	7,00	3,58	2,83	2,37	3,01	23,50
70/58-4	7,00	3,58	2,98	2,52	3,01	24,00
70/58-5	7,00	3,58	3,23	2,77	3,01	25,00
70/58-6	7,00	3,58	3,48	3,02	3,01	26,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erforderlicher Mobilkran bei 9,00m Ausladung

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **steidle** -Großraum- und Sondergaragen



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung:

**steidle** -Großraumgarage(n) Typ .....

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C 30/37, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante, aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Gefälle von Rückwand zur Torseite und von der Seitenwand zur Bodenmitte, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach mit Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung.

Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.

Außen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Garagentor Stahl- Sickenblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Ausführung in weiß (ähnlich RAL 9016) oder braun (ähnlich RAL 8014), mit Lüftungsschlitzen.

Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Wandstärke: 8 cm.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Durchfahrtsmaße		Gewicht to
				Höhe	Breite	
75/78-1	7,50	2,78	2,48	2,02	2,21	20,00
75/78-2	7,50	2,78	2,73	2,27	2,21	21,00
75/78-3	7,50	2,78	2,83	2,37	2,21	21,50
75/78-4	7,50	2,78	2,98	2,52	2,21	22,00
75/78-5	7,50	2,78	3,23	2,77	2,21	23,00
75/78-6	7,50	2,78	3,48	3,02	2,21	24,00
75/98-1	7,50	2,98	2,48	2,02	2,41	21,00
75/98-2	7,50	2,98	2,73	2,27	2,41	22,00
75/98-3	7,50	2,98	2,83	2,37	2,41	22,50
75/98-4	7,50	2,98	2,98	2,52	2,41	23,00
75/98-5	7,50	2,98	3,23	2,77	2,41	24,00
75/98-6	7,50	2,98	3,48	3,02	2,41	25,00
75/18-1	7,50	3,18	2,48	2,02	2,61	22,00
75/18-2	7,50	3,18	2,73	2,27	2,61	23,00
75/18-3	7,50	3,18	2,83	2,37	2,61	23,00
75/18-4	7,50	3,18	2,98	2,52	2,61	24,00
75/18-5	7,50	3,18	3,23	2,77	2,61	24,50
75/18-6	7,50	3,18	3,48	3,02	2,61	26,00
75/38-1	7,50	3,38	2,48	2,02	2,81	22,50
75/38-2	7,50	3,38	2,73	2,27	2,81	23,50
75/38-3	7,50	3,38	2,83	2,37	2,81	24,00
75/38-4	7,50	3,38	2,98	2,52	2,81	24,50
75/38-5	7,50	3,38	3,23	2,77	2,81	25,50
75/38-6	7,50	3,38	3,48	3,02	2,81	26,50
75/58-1	7,50	3,58	2,48	2,02	3,01	23,50
75/58-2	7,50	3,58	2,73	2,27	3,01	24,50
75/58-3	7,50	3,58	2,83	2,37	3,01	25,00
75/58-4	7,50	3,58	2,98	2,52	3,01	25,50
75/58-5	7,50	3,58	3,23	2,77	3,01	26,50
75/58-6	7,50	3,58	3,48	3,02	3,01	27,50

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erforderlicher Mobilkran bei 9,00m Ausladung

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **steidle** -Großraum- und Sondergaragen



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG**  
Geschäftsbereich  
**BETON-MODULE**  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen

## Grundausrüstung:

**steidle** -Großraumgarage(n) Typ .....,

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C 30/37, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante, aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Gefälle von Rückwand zur Torseite und von der Seitenwand zur Bodenmitte, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach mit Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung.

Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.

Außen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Garagentor Stahl- Sickenblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Ausführung in weiß (ähnlich RAL 9016) oder braun (ähnlich RAL 8014), mit Lüftungsschlitzen.

Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Wandstärke: 8 cm.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Durchfahrtsmaße		Gewicht to
				Höhe	Breite	
80/78-1	8,00	2,78	2,48	2,02	2,21	20,00
80/78-2	8,00	2,78	2,73	2,27	2,21	22,00
80/78-3	8,00	2,78	2,83	2,37	2,21	22,50
80/78-4	8,00	2,78	2,98	2,52	2,21	24,00
80/78-5	8,00	2,78	3,23	2,77	2,21	25,00
80/78-6	8,00	2,78	3,48	3,02	2,21	26,00
80/98-1	8,00	2,98	2,48	2,02	2,41	22,00
80/98-2	8,00	2,98	2,73	2,27	2,41	23,00
80/98-3	8,00	2,98	2,83	2,37	2,41	23,50
80/98-4	8,00	2,98	2,98	2,52	2,41	24,00
80/98-5	8,00	2,98	3,23	2,77	2,41	25,00
80/98-6	8,00	2,98	3,48	3,02	2,41	26,00
80/18-1	8,00	3,18	2,48	2,02	2,61	23,00
80/18-2	8,00	3,18	2,73	2,27	2,61	24,00
80/18-3	8,00	3,18	2,83	2,37	2,61	24,50
80/18-4	8,00	3,18	2,98	2,52	2,61	25,00
80/18-5	8,00	3,18	3,23	2,77	2,61	26,00
80/18-6	8,00	3,18	3,48	3,02	2,61	27,00
80/38-1	8,00	3,38	2,48	2,02	2,81	24,00
80/38-2	8,00	3,38	2,73	2,27	2,81	25,00
80/38-3	8,00	3,38	2,83	2,37	2,81	25,50
80/38-4	8,00	3,38	2,98	2,52	2,81	26,00
80/38-5	8,00	3,38	3,23	2,77	2,81	27,00
80/38-6	8,00	3,38	3,48	3,02	2,81	28,00
80/58-1	8,00	3,58	2,48	2,02	3,01	25,00
80/58-2	8,00	3,58	2,73	2,27	3,01	26,00
80/58-3	8,00	3,58	2,83	2,37	3,01	26,50
80/58-4	8,00	3,58	2,98	2,52	3,01	27,00
80/58-5	8,00	3,58	3,23	2,77	3,01	28,00
80/58-6	8,00	3,58	3,48	3,02	3,01	29,50

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erforderlicher Mobilkran bei 9,00m Ausladung

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **steidle** -Großraum- und Sondergaragen



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG**  
Geschäftsbereich  
**BETON-MODULE**  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen

## Grundausrüstung:

**steidle** -Großraumgarage(n) Typ .....,

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C 30/37, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante, aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Gefälle von Rückwand zur Torseite und von der Seitenwand zur Bodenmitte, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach mit Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung.

Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.

Außen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Garagentor Stahl- Sickenblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Ausführung in weiß (ähnlich RAL 9016) oder braun (ähnlich RAL 8014), mit Lüftungsschlitzen.

Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Wandstärke: 8 cm.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Durchfahrtsmaße		Gewicht to
				Höhe	Breite	
85/78-1	8,50	2,78	2,48	2,02	2,21	22,50
85/78-2	8,50	2,78	2,73	2,27	2,21	23,50
85/78-3	8,50	2,78	2,83	2,37	2,21	24,00
85/78-4	8,50	2,78	2,98	2,52	2,21	24,50
85/78-5	8,50	2,78	3,23	2,77	2,21	25,50
85/78-6	8,50	2,78	3,48	3,02	2,21	26,50
85/98-1	8,50	2,98	2,48	2,02	2,41	23,50
85/98-2	8,50	2,98	2,73	2,27	2,41	24,50
85/98-3	8,50	2,98	2,83	2,37	2,41	25,00
85/98-4	8,50	2,98	2,98	2,52	2,41	25,50
85/98-5	8,50	2,98	3,23	2,77	2,41	26,50
85/98-6	8,50	2,98	3,48	3,02	2,41	27,50
85/18-1	8,50	3,18	2,48	2,02	2,61	24,50
85/18-2	8,50	3,18	2,73	2,27	2,61	25,50
85/18-3	8,50	3,18	2,83	2,37	2,61	26,00
85/18-4	8,50	3,18	2,98	2,52	2,61	26,50
85/18-5	8,50	3,18	3,23	2,77	2,61	27,50
85/18-6	8,50	3,18	3,48	3,02	2,61	29,00
85/38-1	8,50	3,38	2,48	2,02	2,81	25,50
85/38-2	8,50	3,38	2,73	2,27	2,81	26,50
85/38-3	8,50	3,38	2,83	2,37	2,81	27,00
85/38-4	8,50	3,38	2,98	2,52	2,81	27,50
85/38-5	8,50	3,38	3,23	2,77	2,81	28,50
85/38-6	8,50	3,38	3,48	3,02	2,81	30,00
85/58-1	8,50	3,58	2,48	2,02	3,01	26,50
85/58-2	8,50	3,58	2,73	2,27	3,01	27,50
85/58-3	8,50	3,58	2,83	2,37	3,01	28,00
85/58-4	8,50	3,58	2,98	2,52	3,01	28,50
85/58-5	8,50	3,58	3,23	2,77	3,01	30,00
85/58-6	8,50	3,58	3,48	3,02	3,01	31,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erforderlicher Mobilkran bei 9,00m Ausladung

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **steidle** -Großraum- und Sondergaragen



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung:

**steidle** -Großraumgarage(n) Typ .....

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C 30/37, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante, aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Gefälle von Rückwand zur Torseite und von der Seitenwand zur Bodenmitte, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach mit Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung.

Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.

Außen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Garagentor Stahl- Sickenblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Ausführung in weiß (ähnlich RAL 9016) oder braun (ähnlich RAL 8014), mit Lüftungsschlitzen.

Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Wandstärke: 8 cm.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Durchfahrtsmaße		Gewicht to
				Höhe	Breite	
90/78-1	9,00	2,78	2,48	2,02	2,21	23,50
90/78-2	9,00	2,78	2,73	2,27	2,21	24,50
90/78-3	9,00	2,78	2,83	2,37	2,21	25,00
90/78-4	9,00	2,78	2,98	2,52	2,21	25,50
90/78-5	9,00	2,78	3,23	2,77	2,21	27,00
90/78-6	9,00	2,78	3,48	3,02	2,21	28,00
90/98-1	9,00	2,98	2,48	2,02	2,41	24,50
90/98-2	9,00	2,98	2,73	2,27	2,41	25,50
90/98-3	9,00	2,98	2,83	2,37	2,41	26,00
90/98-4	9,00	2,98	2,98	2,52	2,41	27,00
90/98-5	9,00	2,98	3,23	2,77	2,41	28,00
90/98-6	9,00	2,98	3,48	3,02	2,41	29,00
90/18-1	9,00	3,18	2,48	2,02	2,61	25,50
90/18-2	9,00	3,18	2,73	2,27	2,61	27,00
90/18-3	9,00	3,18	2,83	2,37	2,61	27,00
90/18-4	9,00	3,18	2,98	2,52	2,61	28,00
90/18-5	9,00	3,18	3,23	2,77	2,61	29,00
90/18-6	9,00	3,18	3,48	3,02	2,61	30,00
90/38-1	9,00	3,38	2,48	2,02	2,81	26,50
90/38-2	9,00	3,38	2,73	2,27	2,81	28,00
90/38-3	9,00	3,38	2,83	2,37	2,81	28,50
90/38-4	9,00	3,38	2,98	2,52	2,81	29,00
90/38-5	9,00	3,38	3,23	2,77	2,81	30,00
90/38-6	9,00	3,38	3,48	3,02	2,81	31,50
90/58-1	9,00	3,58	2,48	2,02	3,01	28,00
90/58-2	9,00	3,58	2,73	2,27	3,01	29,00
90/58-3	9,00	3,58	2,83	2,37	3,01	29,50
90/58-4	9,00	3,58	2,98	2,52	3,01	30,00
90/58-5	9,00	3,58	3,23	2,77	3,01	31,00
90/58-6	9,00	3,58	3,48	3,02	3,01	32,50

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erforderlicher Mobilkran bei 9,00m Ausladung

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **steidle** -Großraum- und Sondergaragen



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

**Grundausrüstung:**

**steidle** -Großraumgarage(n) Typ .....,  
Liefen und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C 30/37,  
kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante,  
aufgehende Wände und Decke einschließlich  
zweifacher Bewehrung.  
Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig,  
schalungsglatt, Gefälle von Rückwand zur Torseite und von der  
Seitenwand zur Bodenmitte, Bodenbelastung 350 kg/qm.  
Dach mit Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis  
mit 2-3 cm Kiesschüttung.  
Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr  
wahlweise links oder rechts.  
Aussen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß,  
innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.  
Garagentor Stahl- Sickenblech feuerverzinkt und  
pulverbeschichtet, Ausführung in weiß (ähnlich RAL 9016)  
oder braun (ähnlich RAL 8014), mit Lüftungsschlitzen.  
Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.  
Wandstärke: 8 cm.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Durchfahrtsmaße		Gewicht to
				Höhe	Breite	
95/78-1	9,50	2,78	2,48	2,02	2,21	24,50
95/78-2	9,50	2,78	2,73	2,27	2,21	26,00
95/78-3	9,50	2,78	2,83	2,37	2,21	26,50
95/78-4	9,50	2,78	2,98	2,52	2,21	27,00
95/98-1	9,50	2,98	2,48	2,02	2,41	26,00
95/98-2	9,50	2,98	2,73	2,27	2,41	27,00
95/98-3	9,50	2,98	2,83	2,37	2,41	27,50
95/98-4	9,50	2,98	2,98	2,52	2,41	28,50
95/18-1	9,50	3,18	2,48	2,02	2,61	27,00
95/18-2	9,50	3,18	2,73	2,27	2,61	28,00
95/18-3	9,50	3,18	2,83	2,37	2,61	29,00
95/18-4	9,50	3,18	2,98	2,52	2,61	29,50
95/38-1	9,50	3,38	2,48	2,02	2,81	28,00
95/38-2	9,50	3,38	2,73	2,27	2,81	29,50
95/38-3	9,50	3,38	2,83	2,37	2,81	30,00
95/38-4	9,50	3,38	2,98	2,52	2,81	30,50
95/58-1	9,50	3,58	2,48	2,02	3,01	29,50
95/58-2	9,50	3,58	2,73	2,27	3,01	30,50
95/58-3	9,50	3,58	2,83	2,37	3,01	31,00
95/58-4	9,50	3,58	2,98	2,52	3,01	32,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erforderlicher Mobilkran bei 9,00m Ausladung

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **steidle** -Großraum- und Sondergaragen



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung:

**steidle** -Großraumgarage(n) Typ .....,

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C 30/37, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante, aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Gefälle von Rückwand zur Torseite und von der Seitenwand zur Bodenmitte, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach mit Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung.

Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.

Außen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Garagentor Stahl- Sickenblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Ausführung in weiß (ähnlich RAL 9016) oder braun (ähnlich RAL 8014), mit Lüftungsschlitzen.

Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Wandstärke: 8 cm.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Durchfahrtsmaße		Gewicht to
				Höhe	Breite	
10/78-1	10,00	2,78	2,48	2,02	2,21	26,00
10/78-2	10,00	2,78	2,73	2,27	2,21	27,00
10/78-3	10,00	2,78	2,83	2,37	2,21	27,50
10/78-4	10,00	2,78	2,98	2,52	2,21	28,50
10/98-1	10,00	2,98	2,48	2,02	2,41	27,00
10/98-2	10,00	2,98	2,73	2,27	2,41	28,50
10/98-3	10,00	2,98	2,83	2,37	2,41	29,00
10/98-4	10,00	2,98	2,98	2,52	2,41	29,50
10/18-1	10,00	3,18	2,48	2,02	2,61	28,50
10/18-2	10,00	3,18	2,73	2,27	2,61	29,50
10/18-3	10,00	3,18	2,83	2,37	2,61	30,00
10/18-4	10,00	3,18	2,98	2,52	2,61	31,00
10/38-1	10,00	3,38	2,48	2,02	2,81	29,50
10/38-2	10,00	3,38	2,73	2,27	2,81	31,00
10/38-3	10,00	3,38	2,83	2,37	2,81	31,50
10/38-4	10,00	3,38	2,98	2,52	2,81	32,00
10/58-1	10,00	3,58	2,48	2,02	3,01	30,50
10/58-2	10,00	3,58	2,73	2,27	3,01	32,00
10/58-3	10,00	3,58	2,83	2,37	3,01	32,50
10/58-4	10,00	3,58	2,98	2,52	3,01	33,50

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erforderlicher Mobilkran bei 9,00m Ausladung

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **steidle** -Großraum- und Sondergaragen



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

**Grundausrüstung:**

**steidle** -Großraumgarage(n) Typ .....,  
Liefen und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C 30/37,  
kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante,  
aufgehende Wände und Decke einschließlich  
zweifacher Bewehrung.  
Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig,  
schalungsglatt, Gefälle von Rückwand zur Torseite und von der  
Seitenwand zur Bodenmitte, Bodenbelastung 350 kg/qm.  
Dach mit Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis  
mit 2-3 cm Kiesschüttung.  
Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr  
wahlweise links oder rechts.  
Aussen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß,  
innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gespenkelt.  
Garagentor Stahl- Sickenblech feuerverzinkt und  
pulverbeschichtet, Ausführung in weiß (ähnlich RAL 9016)  
oder braun (ähnlich RAL 8014), mit Lüftungsschlitzen.  
Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.  
Wandstärke: 8 cm.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Durchfahrtsmaße		Gewicht to
				Höhe	Breite	
1050/78-1	10,50	2,78	2,48	2,02	2,21	27,00
1050/78-2	10,50	2,78	2,73	2,27	2,21	28,50
1050/78-3	10,50	2,78	2,83	2,37	2,21	29,00
1050/78-4	10,50	2,78	2,98	2,52	2,21	30,00
1050/98-1	10,50	2,98	2,48	2,02	2,41	28,50
1050/98-2	10,50	2,98	2,73	2,27	2,41	29,50
1050/98-3	10,50	2,98	2,83	2,37	2,41	30,00
1050/98-4	10,50	2,98	2,98	2,52	2,41	31,00
1050/18-1	10,50	3,18	2,48	2,02	2,61	29,50
1050/18-2	10,50	3,18	2,73	2,27	2,61	31,00
1050/18-3	10,50	3,18	2,83	2,37	2,61	31,50
1050/18-4	10,50	3,18	2,98	2,52	2,61	32,00
1050/38-1	10,50	3,38	2,48	2,02	2,81	31,00
1050/38-2	10,50	3,38	2,73	2,27	2,81	32,00
1050/38-3	10,50	3,38	2,83	2,37	2,81	32,50
1050/38-4	10,50	3,38	2,98	2,52	2,81	33,50
1050/58-1	10,50	3,58	2,48	2,02	3,01	32,00
1050/58-2	10,50	3,58	2,73	2,27	3,01	33,50
1050/58-3	10,50	3,58	2,83	2,37	3,01	34,00
1050/58-4	10,50	3,58	2,98	2,52	3,01	35,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erforderlicher Mobilkran bei 9,00m Ausladung

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **Steidle-MAXI-GARAGEN**

**2-teilig ohne Unterzug**



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung

### Steidle-MAXI-Garage(n) Typ .....

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C35/45, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung. Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach ohne Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung. Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts. Aussen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt. Holztor mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion. Fabrikat Pfullendorfer oder gleichwertig. Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Typ	Länge m	Breite m	Höhe m	Durchfahrtsmaße		Gewicht to	
				Breite	Höhe	vorderes T.	hinteres T.
DG 5,78/5,95-1 o. UZ	5,78	5,95	2,62	5,05	2,04	14,50	16,50
DG 5,78/5,95-2 o. UZ	5,78	5,95	2,73	5,05	2,15	14,50	16,50
DG 5,78/5,95-3 o. UZ	5,78	5,95	2,83	5,05	2,25	15,00	17,00
DG 5,78/5,95-4 o. UZ	5,78	5,95	2,98	5,05	2,40	15,00	17,00
DG 5,98/5,95-1 o. UZ	5,98	5,95	2,62	5,05	2,04	15,00	17,00
DG 5,98/5,95-2 o. UZ	5,98	5,95	2,73	5,05	2,15	15,50	17,00
DG 5,98/5,95-3 o. UZ	5,98	5,95	2,83	5,05	2,25	15,50	17,50
DG 5,98/5,95-4 o. UZ	5,98	5,95	2,98	5,05	2,40	16,00	18,00
DG 6,48/5,95-1 o. UZ	6,48	5,95	2,62	5,05	2,04	16,50	18,00
DG 6,48/5,95-2 o. UZ	6,48	5,95	2,73	5,05	2,15	16,50	18,50
DG 6,48/5,95-3 o. UZ	6,48	5,95	2,83	5,05	2,25	16,50	18,50
DG 6,48/5,95-4 o. ZU	6,48	5,95	2,98	5,05	2,40	17,00	19,00
DG 6,98/5,95-1 o. UZ	6,98	5,95	2,62	5,05	2,04	17,50	19,00
DG 6,98/5,95-2 o. UZ	6,98	5,95	2,73	5,05	2,15	17,50	19,50
DG 6,98/5,95-3 o. UZ	6,98	5,95	2,83	5,05	2,25	18,00	20,00
DG 6,98/5,95-4 o. UZ	6,98	5,95	2,98	5,05	2,40	18,00	20,00
DG 7,18/5,95-1 o. UZ	7,18	5,95	2,62	5,05	2,04	17,50	19,50
DG 7,18/5,95-2 o. UZ	7,18	5,95	2,73	5,05	2,15	18,00	19,50
DG 7,18/5,95-3 o. UZ	7,18	5,95	2,83	5,05	2,25	18,00	20,00
DG 7,18/5,95-4 o. UZ	7,18	5,95	2,98	5,05	2,40	18,50	20,50

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erf. Mobilkran bei 9,00 m Ausladung:

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **Steidle**-MAXI-GARAGEN

**2-teilig mit Unterzug**



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung

### **Steidle**-MAXI-Garage(n) Typ .....,

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C35/45, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung. Boden aus Stahlbeton C30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach ohne Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung. Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts. Aussen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt. Holztor mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion. Fabrikat Pfullendorfer oder gleichwertig. Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Typ	Länge m	Breite m	Höhe m	Durchfahrtsmaße		Gewicht to	
				Breite	Höhe	vorderes T.	hinteres T.
DG 5,98/5,95-1 m. UZ	5,98	5,95	2,62	5,05	2,04	16,00	17,50
DG 5,98/5,95-2 m. UZ	5,98	5,95	2,73	5,05	2,15	16,00	17,50
DG 5,98/6,15-1 m. UZ	5,98	6,15	2,62	5,05	2,04	16,00	18,00
DG 5,98/6,15-2 m. UZ	5,98	6,15	2,73	5,05	2,15	16,50	18,00
DG 5,98/6,35-1 m. UZ	5,98	6,35	2,62	5,35	2,04	16,50	18,00
DG 5,98/6,35-2 m. UZ	5,98	6,35	2,73	5,35	2,15	16,50	18,50
DG 5,98/6,55-1 m. UZ	5,98	6,55	2,62	5,35	2,04	17,00	18,50
DG 5,98/6,55-2 m. UZ	5,98	6,55	2,73	5,35	2,15	17,00	19,00
DG 5,98/6,75-1 m. UZ	5,98	6,75	2,62	5,85	2,04	17,00	19,00
DG 5,98/6,75-2 m. UZ	5,98	6,75	2,73	5,85	2,15	17,50	19,50
DG 5,98/6,95-1 m. UZ	5,98	6,95	2,62	5,85	2,04	17,50	20,00
DG 5,98/6,95-2 m. UZ	5,98	6,95	2,73	5,85	2,15	18,00	20,00
DG 5,98/7,15-1 m. UZ	5,98	7,15	2,62	5,85	2,04	18,00	20,00
DG 5,98/7,15-2 m. UZ	5,98	7,15	2,73	5,85	2,15	18,50	20,50
DG 5,98/7,35-1 m. UZ	5,98	7,35	2,62	5,85	2,04	19,00	20,52
DG 5,98/7,35-2 m. UZ	5,98	7,35	2,73	5,85	2,15	5,00	21,00
DG 5,98/7,55-1 m. UZ	5,98	7,55	2,62	5,85	2,04	19,00	21,00
DG 5,98/7,55-2 m. UZ	5,98	7,55	2,73	5,85	2,15	19,50	21,00
DG 5,98/7,75-1 m. UZ	5,98	7,75	2,62	5,85	2,04	20,00	21,50
DG 5,98/7,75-2 m. UZ	5,98	7,75	2,73	5,85	2,15	20,00	21,50
DG 5,98/7,95-1 m. UZ	5,98	7,95	2,62	5,85	2,04	20,50	22,00
DG 5,98/7,95-2 m. UZ	5,98	7,95	2,73	5,85	2,15	20,50	22,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erf. Mobilkran bei 9,00 m Ausladung:

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **Steidle**-MAXI-GARAGEN

**2-teilig mit Unterzug**



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG**  
Geschäftsbereich  
**BETON-MODULE**  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen

## Grundausrüstung

### Steidle-MAXI-Garage(n) Typ .....,

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C35/45, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/qm.

Dach ohne Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung. Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.

Außen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Holztor mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion.

Fabrikat Pfullendorfer oder gleichwertig.

Permanente Lüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Typ	Länge m	Breite m	Höhe m	Durchfahrtsmaße		Gewicht to	
				Breite	Höhe	vorderes T.	hinteres T.
DG 6,48/5,95-1 m. UZ	6,48	5,95	2,62	5,05	2,04	17,00	18,50
DG 6,48/5,95-2 m. UZ	6,48	5,95	2,73	5,05	2,15	17,00	19,00
DG 6,48/5,95-3 m. UZ	6,48	5,95	2,83	5,05	2,25	17,00	19,00
DG 6,48/5,95-4 m. UZ	6,48	5,95	2,98	5,05	2,40	17,50	19,50
DG 6,48/6,15-1 m. UZ	6,48	6,15	2,62	5,05	2,04	17,00	19,00
DG 6,48/6,15-2 m. UZ	6,48	6,15	2,73	5,05	2,15	17,50	19,50
DG 6,48/6,15-3 m. UZ	6,48	6,15	2,83	5,05	2,25	18,00	19,50
DG 6,48/6,15-4 m. UZ	6,48	6,15	2,98	5,05	2,40	18,00	20,00
DG 6,48/6,35-1 m. UZ	6,48	6,35	2,62	5,35	2,04	18,00	19,50
DG 6,48/6,35-2 m. UZ	6,48	6,35	2,73	5,35	2,15	18,00	20,00
DG 6,48/6,35-3 m. UZ	6,48	6,35	2,83	5,35	2,25	18,00	20,00
DG 6,48/6,35-4 m. UZ	6,48	6,35	2,98	5,35	2,40	18,50	20,50
DG 6,48/6,55-1 m. UZ	6,48	6,55	2,62	5,35	2,04	18,00	20,00
DG 6,48/6,55-2 m. UZ	6,48	6,55	2,73	5,35	2,15	18,50	20,00
DG 6,48/6,55-3 m. UZ	6,48	6,55	2,83	5,35	2,25	18,50	20,50
DG 6,48/6,55-4 m. UZ	6,48	6,55	2,98	5,35	2,40	19,00	21,00
DG 6,48/6,75-1 m. UZ	6,48	6,75	2,62	5,85	2,04	18,50	20,50
DG 6,48/6,75-2 m. UZ	6,48	6,75	2,73	5,85	2,15	18,50	21,00
DG 6,48/6,75-3 m. UZ	6,48	6,75	2,83	5,85	2,25	19,00	21,00
DG 6,48/6,75-4 m. UZ	6,48	6,75	2,98	5,85	2,40	19,00	21,50
DG 6,48/6,95-1 m. UZ	6,48	6,95	2,62	5,85	2,04	19,00	21,00
DG 6,48/6,95-2 m. UZ	6,48	6,95	2,73	5,85	2,15	19,00	21,00
DG 6,48/6,95-3 m. UZ	6,48	6,95	2,83	5,85	2,25	19,00	21,50
DG 6,48/6,95-4 m. UZ	6,48	6,95	2,98	5,85	2,40	19,50	22,00
DG 6,48/7,15-1 m. UZ	6,48	7,15	2,62	5,85	2,04	19,50	21,50
DG 6,48/7,15-2 m. UZ	6,48	7,15	2,73	5,85	2,15	19,50	21,50
DG 6,48/7,15-3 m. UZ	6,48	7,15	2,83	5,85	2,25	20,00	22,00
DG 6,48/7,15-4 m. UZ	6,48	7,15	2,98	5,85	2,40	20,00	22,50
DG 6,48/7,35-1 m. UZ	6,48	7,35	2,62	5,85	2,04	20,00	22,00
DG 6,48/7,35-2 m. UZ	6,48	7,35	2,73	5,85	2,15	20,00	22,00
DG 6,48/7,35-3 m. UZ	6,48	7,35	2,83	5,85	2,25	20,50	22,50
DG 6,48/7,35-4 m. UZ	6,48	7,35	2,98	5,85	2,40	21,00	23,00
DG 6,48/7,55-1 m. UZ	6,48	7,55	2,62	5,85	2,04	20,50	22,00
DG 6,48/7,55-2 m. UZ	6,48	7,55	2,73	5,85	2,15	21,00	22,50
DG 6,48/7,55-3 m. UZ	6,48	7,55	2,83	5,85	2,25	21,00	23,00
DG 6,48/7,55-4 m. UZ	6,48	7,55	2,98	5,85	2,40	21,50	23,50
DG 6,48/7,75-1 m. UZ	6,48	7,75	2,62	5,85	2,04	21,00	23,00
DG 6,48/7,75-2 m. UZ	6,48	7,75	2,73	5,85	2,15	21,50	23,00
DG 6,48/7,75-3 m. UZ	6,48	7,75	2,83	5,85	2,25	21,50	23,50
DG 6,48/7,75-4 m. UZ	6,48	7,75	2,98	5,85	2,40	22,00	24,00
DG 6,48/7,95-1 m. UZ	6,48	7,95	2,62	5,85	2,04	21,50	23,00
DG 6,48/7,95-2 m. UZ	6,48	7,95	2,73	5,85	2,15	22,00	23,50
DG 6,48/7,95-3 m. UZ	6,48	7,95	2,83	5,85	2,25	22,00	24,00
DG 6,48/7,95-4 m. UZ	6,48	7,95	2,98	5,85	2,40	22,50	24,50

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erf. Mobilkran bei 9,00 m Ausladung:

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **Steidle**-MAXI-GARAGEN

**2-teilig mit Unterzug**



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG**  
Geschäftsbereich  
**BETON-MODULE**  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen

## Grundausrüstung

### Steidle-MAXI-Garage(n) Typ .....,

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C35/45, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/qm.

Dach ohne Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung. Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.

Außen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Holztor mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion.

Fabrikat Pfullendorfer oder gleichwertig.

Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Typ	Länge m	Breite m	Höhe m	Durchfahrtsmaße		Gewicht to	
				Breite	Höhe	vorderes T.	hinteres T.
DG 6,98/5,95-1 m. UZ	6,98	5,95	2,62	5,05	2,04	18,00	19,50
DG 6,98/5,95-2 m. UZ	6,98	5,95	2,73	5,05	2,15	18,00	20,00
DG 6,98/5,95-3 m. UZ	6,98	5,95	2,83	5,05	2,25	18,50	20,50
DG 6,98/5,95-4 m. UZ	6,98	5,95	2,98	5,05	2,40	18,50	21,00
DG 6,98/6,15-1 m. UZ	6,98	6,15	2,62	5,05	2,04	18,50	20,00
DG 6,98/6,15-2 m. UZ	6,98	6,15	2,73	5,05	2,15	19,00	20,50
DG 6,98/6,15-3 m. UZ	6,98	6,15	2,83	5,05	2,25	19,00	21,00
DG 6,98/6,15-4 m. UZ	6,98	6,15	2,98	5,05	2,40	19,50	21,50
DG 6,98/6,35-1 m. UZ	6,98	6,35	2,62	5,35	2,04	19,00	20,50
DG 6,98/6,35-2 m. UZ	6,98	6,35	2,73	5,35	2,15	19,00	21,00
DG 6,98/6,35-3 m. UZ	6,98	6,35	2,83	5,35	2,25	19,50	21,50
DG 6,98/6,35-4 m. UZ	6,98	6,35	2,98	5,35	2,40	19,50	22,00
DG 6,98/6,55-1 m. UZ	6,98	6,55	2,62	5,35	2,04	19,50	21,00
DG 6,98/6,55-2 m. UZ	6,98	6,55	2,73	5,35	2,15	19,50	21,50
DG 6,98/6,55-3 m. UZ	6,98	6,55	2,83	5,35	2,25	20,00	22,00
DG 6,98/6,55-4 m. UZ	6,98	6,55	2,98	5,35	2,40	20,00	22,50
DG 6,98/6,75-1 m. UZ	6,98	6,75	2,62	5,85	2,04	19,50	21,50
DG 6,98/6,75-2 m. UZ	6,98	6,75	2,73	5,85	2,15	20,00	22,00
DG 6,98/6,75-3 m. UZ	6,98	6,75	2,83	5,85	2,25	20,00	22,50
DG 6,98/6,75-4 m. UZ	6,98	6,75	2,98	5,85	2,40	20,00	23,00
DG 6,98/6,95-1 m. UZ	6,98	6,95	2,62	5,85	2,04	20,00	22,00
DG 6,98/6,95-2 m. UZ	6,98	6,95	2,73	5,85	2,15	20,50	22,50
DG 6,98/6,95-3 m. UZ	6,98	6,95	2,83	5,85	2,25	20,50	23,00
DG 6,98/6,95-4 m. UZ	6,98	6,95	2,98	5,85	2,40	21,00	23,50
DG 6,98/7,15-1 m. UZ	6,98	7,15	2,62	5,85	2,04	21,00	22,50
DG 6,98/7,15-2 m. UZ	6,98	7,15	2,73	5,85	2,15	21,00	23,00
DG 6,98/7,15-3 m. UZ	6,98	7,15	2,83	5,85	2,25	21,00	23,50
DG 6,98/7,15-4 m. UZ	6,98	7,15	2,98	5,85	2,40	21,50	24,00
DG 6,98/7,35-1 m. UZ	6,98	7,35	2,62	5,85	2,04	21,50	23,00
DG 6,98/7,35-2 m. UZ	6,98	7,35	2,73	5,85	2,15	21,50	23,50
DG 6,98/7,35-3 m. UZ	6,98	7,35	2,83	5,85	2,25	22,00	24,00
DG 6,98/7,35-4 m. UZ	6,98	7,35	2,98	5,85	2,40	22,00	24,50
DG 6,98/7,55-1 m. UZ	6,98	7,55	2,62	5,85	2,04	22,00	23,50
DG 6,99/7,55-2 m. UZ	6,98	7,55	2,73	5,85	2,15	22,00	24,00
DG 6,98/7,55-3 m. UZ	6,98	7,55	2,83	5,85	2,25	22,50	24,50
DG 6,98/7,55-4 m. UZ	6,98	7,55	2,98	5,85	2,40	23,00	25,00
DG 6,98/7,75-1 m. UZ	6,98	7,75	2,62	5,85	2,04	22,50	24,00
DG 6,98/7,75-2 m. UZ	6,98	7,75	2,73	5,85	2,15	23,00	24,50
DG 6,98/7,75-3 m. UZ	6,98	7,75	2,83	5,85	2,25	23,00	25,00
DG 6,98/7,75-4 m. UZ	6,98	7,75	2,98	5,85	2,40	23,50	25,50
DG 6,98/7,95-1 m. UZ	6,98	7,95	2,62	5,85	2,04	23,00	24,50
DG 6,98/7,95-2 m. UZ	6,98	7,95	2,73	5,85	2,15	23,50	25,00
DG 6,98/7,95-3 m. UZ	6,98	7,95	2,83	5,85	2,25	23,50	25,50
DG 6,98/7,95-4 m. UZ	6,98	7,95	2,98	5,85	2,40	24,00	26,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erf. Mobilkran bei 9,00 m Ausladung:

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **Steidle**-MAXI-GARAGEN

**2-teilig mit Unterzug**



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG**  
Geschäftsbereich  
**BETON-MODULE**  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen

## Grundausrüstung

### Steidle-MAXI-Garage(n) Typ .....,

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C35/45, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung. Boden aus Stahlbeton C30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach ohne Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung. Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts. Aussen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt. Holztor mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion. Fabrikat Pfullendorfer oder gleichwertig. Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Typ	Länge m	Breite m	Höhe m	Durchfahrtsmaße		Gewicht to	
				Breite	Höhe	vorderes T.	hinteres T.
DG 7,18/5,95-1 m. UZ	7,18	5,95	2,62	5,05	2,04	18,50	20,00
DG 7,18/5,95-2 m. UZ	7,18	5,95	2,73	5,05	2,15	18,50	20,50
DG 7,18/5,95-3 m. UZ	7,18	5,95	2,83	5,05	2,25	19,00	21,00
DG 7,18/5,95-4 m. UZ	7,18	5,95	2,98	5,05	2,40	19,00	21,00
DG 7,18/6,15-1 m. UZ	7,18	6,15	2,62	5,05	2,04	19,00	20,50
DG 7,18/6,15-2 m. UZ	7,18	6,15	2,73	5,05	2,15	19,00	21,00
DG 7,18/6,15-3 m. UZ	7,18	6,15	2,83	5,05	2,25	19,50	21,00
DG 7,18/6,15-4 m. UZ	7,18	6,15	2,98	5,05	2,40	20,00	21,50
DG 7,18/6,35-1 m. UZ	7,18	6,35	2,62	5,35	2,04	19,00	21,00
DG 7,18/6,35-2 m. UZ	7,18	6,35	2,73	5,35	2,15	19,50	21,50
DG 7,18/6,35-3 m. UZ	7,18	6,35	2,83	5,35	2,25	19,50	22,00
DG 7,18/6,35-4 m. UZ	7,18	6,35	2,98	5,35	2,40	20,00	22,00
DG 7,18/6,55-1 m. UZ	7,18	6,55	2,62	5,35	2,04	20,00	21,50
DG 7,18/6,55-2 m. UZ	7,18	6,55	2,73	5,35	2,15	20,00	22,00
DG 7,18/6,55-3 m. UZ	7,18	6,55	2,83	5,35	2,25	20,50	22,50
DG 7,18/6,55-4 m. UZ	7,18	6,55	2,98	5,35	2,40	20,50	23,00
DG 7,18/6,75-1 m. UZ	7,18	6,75	2,62	5,85	2,04	20,00	22,00
DG 7,18/6,75-2 m. UZ	7,18	6,75	2,73	5,85	2,15	20,50	22,50
DG 7,18/6,75-3 m. UZ	7,18	6,75	2,83	5,85	2,25	20,50	23,00
DG 7,18/6,75-4 m. UZ	7,18	6,75	2,98	5,85	2,40	21,00	23,50
DG 7,18/6,95-1 m. UZ	7,18	6,95	2,62	5,85	2,04	20,50	22,50
DG 7,18/6,95-2 m. UZ	7,18	6,95	2,73	5,85	2,15	21,00	23,00
DG 7,18/6,95-3 m. UZ	7,18	6,95	2,83	5,85	2,25	21,00	23,50
DG 7,18/6,95-4 m. UZ	7,18	6,95	2,98	5,85	2,40	21,50	24,00
DG 7,18/7,15-1 m. UZ	7,18	7,15	2,62	5,85	2,04	21,00	23,00
DG 7,18/7,15-2 m. UZ	7,18	7,15	2,73	5,85	2,15	21,50	23,50
DG 7,18/7,15-3 m. UZ	7,18	7,15	2,83	5,85	2,25	21,50	24,00
DG 7,18/7,15-4 m. UZ	7,18	7,15	2,98	5,85	2,40	22,00	24,50
DG 7,18/7,35-1 m. UZ	7,18	7,35	2,62	5,85	2,04	22,00	23,50
DG 7,18/7,35-2 m. UZ	7,18	7,35	2,73	5,85	2,15	22,00	24,00
DG 7,18/7,35-3 m. UZ	7,18	7,35	2,83	5,85	2,25	22,50	24,50
DG 7,18/7,35-4 m. UZ	7,18	7,35	2,98	5,85	2,40	22,50	25,00
DG 7,18/7,55-1 m. UZ	7,18	7,55	2,62	5,85	2,04	22,50	24,00
DG 7,18/7,55-2 m. UZ	7,18	7,55	2,73	5,85	2,15	22,50	24,50
DG 7,18/7,55-3 m. UZ	7,18	7,55	2,83	5,85	2,25	23,00	25,00
DG 7,18/7,55-4 m. UZ	7,18	7,55	2,98	5,85	2,40	23,50	25,50
DG 7,18/7,75-1 m. UZ	7,18	7,75	2,62	5,85	2,04	23,00	24,50
DG 7,18/7,75-2 m. UZ	7,18	7,75	2,73	5,85	2,15	23,50	25,00
DG 7,18/7,75-3 m. UZ	7,18	7,75	2,83	5,85	2,25	23,50	25,50
DG 7,18/7,75-4 m. UZ	7,18	7,75	2,98	5,85	2,40	24,00	26,00
DG 7,18/7,95-1 m. UZ	7,18	7,95	2,62	5,85	2,04	23,50	25,00
DG 7,18/7,95-2 m. UZ	7,18	7,95	2,73	5,85	2,15	24,00	25,50
DG 7,18/7,95-3 m. UZ	7,18	7,95	2,83	5,85	2,25	24,00	26,00
DG 7,18/7,95-4 m. UZ	7,18	7,95	2,98	5,85	2,40	24,50	26,50

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erf. Mobilkran bei 9,00 m Ausladung:

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **Steidle-MAXI-GARAGEN**

**3-teilig ohne Unterzug**



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung

### **Steidle-MAXI-Garage(n) Typ .....**

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C35/45, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung. Boden aus Stahlbeton C30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach ohne Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung. Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts. Aussen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt. Holztür mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion. Fabrikat Pfullendorfer oder gleichwertig. Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Typ	Länge m	Breite m	Höhe m	Durchfahrtsmaße		Gewicht to	
				Breite	Höhe	vorderes T.	hinteres T.
DG 8,48/5,95-1 o. UZ	8,48	5,95	2,62	5,05	2,04	14,50	16,00
DG 8,48/5,95-2 o. UZ	8,48	5,95	2,73	5,05	2,15	14,50	16,50
DG 8,48/5,95-3 o. UZ	8,48	5,95	2,83	5,05	2,25	15,00	17,00
DG 8,48/5,95-4 o. UZ	8,48	5,95	2,98	5,05	2,40	15,00	17,00
DG 8,98/5,95-1 o. UZ	8,98	5,95	2,62	5,05	2,04	15,00	17,00
DG 8,98/5,95-2 o. UZ	8,98	5,95	2,73	5,05	2,15	15,50	17,00
DG 8,98/5,95-3 o. UZ	8,98	5,95	2,83	5,05	2,25	15,50	17,50
DG 8,98/5,95-4 o. UZ	8,98	5,95	2,98	5,05	2,40	16,00	18,00
DG 9,58/5,95-1 o. UZ	9,58	5,95	2,62	5,05	2,04	16,00	17,50
DG 9,58/5,95-2 o. UZ	9,58	5,95	2,73	5,05	2,15	16,00	18,00
DG 9,58/5,95-3 o. UZ	9,58	5,95	2,83	5,05	2,25	16,00	18,00
DG 9,58/5,95-4 o. UZ	9,58	5,95	2,98	5,05	2,40	16,50	18,50
DG 10,18/5,95-1 o. UZ	10,18	5,95	2,62	5,05	2,04	17,00	18,50
DG 10,18/5,95-2 o. UZ	10,18	5,95	2,73	5,05	2,15	17,00	19,00
DG 10,18/5,95-3 o. UZ	10,18	5,95	2,83	5,05	2,25	17,50	19,50
DG 10,18/5,95-4 o. UZ	10,18	5,95	2,98	5,05	2,40	17,50	20,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erf. Mobilkran bei 9,00 m Ausladung:

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **Steidle-MAXI-GARAGEN**

**3-teilig mit Unterzug**



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung

### Steidle-MAXI-Garage(n) Typ .....

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C35/45, kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung. Boden aus Stahlbeton C30/37, frost-/tausalzbeständig, schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/qm. Dach ohne Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis mit 2-3 cm Kiesschüttung. Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts. Aussen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß, innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt. Holztor mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion. Fabrikat Pfullendorfer oder gleichwertig. Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Typ	Länge m	Breite m	Höhe m	Durchfahrtsmaße		Gewicht to	
				Breite	Höhe	vorderes T.	hinteres T.
DG 8,98/5,95-1 m. UZ	8,98	5,95	2,62	5,05	2,04	15,50	17,50
DG 8,98/5,95-2 m. UZ	8,98	5,95	2,73	5,05	2,15	16,00	17,50
DG 8,98/6,15-1 m. UZ	8,98	6,15	2,62	5,05	2,04	16,00	18,00
DG 8,98/6,15-2 m. UZ	8,98	6,15	2,73	5,05	2,15	16,50	18,00
DG 8,98/6,35-1 m. UZ	8,98	6,35	2,62	5,35	2,04	16,50	18,00
DG 8,98/6,35-2 m. UZ	8,98	6,35	2,73	5,35	2,15	16,50	18,50
DG 8,98/6,55-1 m. UZ	8,98	6,55	2,62	5,35	2,04	17,00	18,50
DG 8,98/6,55-2 m. UZ	8,98	6,55	2,73	5,35	2,15	17,00	19,00
DG 8,98/6,75-1 m. UZ	8,98	6,75	2,62	5,85	2,04	17,00	19,00
DG 8,98/6,75-2 m. UZ	8,98	6,75	2,73	5,85	2,15	17,50	19,50
DG 8,98/6,95-1 m. UZ	8,98	6,95	2,62	5,85	2,04	17,50	19,50
DG 8,98/6,95-2 m. UZ	8,98	6,95	2,73	5,85	2,15	18,00	20,00
DG 8,98/7,15-1 m. UZ	8,98	7,15	2,62	5,85	2,04	18,00	20,00
DG 8,98/7,15-2 m. UZ	8,98	7,15	2,73	5,85	2,15	18,50	20,50
DG 8,98/7,35-1 m. UZ	8,98	7,35	2,62	5,85	2,04	18,50	20,50
DG 8,98/7,35-2 m. UZ	8,98	7,35	2,73	5,85	2,15	19,00	21,00
DG 8,98/7,55-1 m. UZ	8,98	7,55	2,62	5,85	2,04	19,00	21,00
DG 8,98/7,55-2 m. UZ	8,98	7,55	2,73	5,85	2,15	19,50	21,00
DG 8,98/7,75-1 m. UZ	8,98	7,75	2,62	5,85	2,04	20,00	21,50
DG 8,98/7,75-2 m. UZ	8,98	7,75	2,73	5,85	2,15	20,00	21,50
DG 8,98/7,95-1 m. UZ	8,98	7,95	2,62	5,85	2,04	20,00	22,00
DG 8,98/7,95-2 m. UZ	8,98	7,95	2,73	5,85	2,15	20,50	22,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erf. Mobilkran bei 9,00 m Ausladung:

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **Steidle-MAXI-GARAGEN**

**3-teilig mit Unterzug**



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung

### Steidle-MAXI-Garage(n) Typ .....

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C35/45,  
kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante  
aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.  
Boden aus Stahlbeton C30/37, frost-/tausalzbeständig,  
schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/qm.  
Dach ohne Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis  
mit 2-3 cm Kiesschüttung. Entwässerung über Dach-Gully  
mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.  
Aussen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß,  
innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.  
Holztor mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung  
in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion.  
Fabrikat Pfullendorfer oder gleichwertig.  
Permanente Belüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Typ	Länge m	Breite m	Höhe m	Durchfahrtsmaße		Gewicht to	
				Breite	Höhe	vorderes T.	hinteres T.
DG 9,58/5,95-1 m. UZ	9,58	5,95	2,62	5,05	2,04	15,50	17,50
DG 9,58/5,95-2 m. UZ	9,58	5,95	2,73	5,05	2,15	16,00	18,00
DG 9,58/5,95-3 m. UZ	9,58	5,95	2,83	5,05	2,25	16,00	18,00
DG 9,58/5,95-4 m. UZ	9,58	5,95	2,98	5,05	2,40	16,50	18,50
DG 9,58/6,15-1 m. UZ	9,58	6,15	2,62	5,05	2,04	16,00	18,00
DG 9,58/6,15-2 m. UZ	9,58	6,15	2,73	5,05	2,15	16,50	18,00
DG 9,58/6,15-3 m. UZ	9,58	6,15	2,83	5,05	2,25	16,50	18,50
DG 9,58/6,15-4 m. UZ	9,58	6,15	2,98	5,05	2,40	17,00	19,00
DG 9,58/6,35-1 m. UZ	9,58	6,35	2,62	5,35	2,04	16,50	18,50
DG 9,58/6,35-2 m. UZ	9,58	6,35	2,73	5,35	2,15	16,50	18,50
DG 9,58/6,35-3 m. UZ	9,58	6,35	2,83	5,35	2,25	17,00	19,00
DG 9,58/6,35-4 m. UZ	9,58	6,35	2,98	5,35	2,40	17,00	19,50
DG 9,58/6,55-1 m. UZ	9,58	6,55	2,62	5,35	2,04	17,00	18,50
DG 9,58/6,55-2 m. UZ	9,58	6,55	2,73	5,35	2,15	17,00	19,00
DG 9,58/6,55-3 m. UZ	9,58	6,55	2,83	5,35	2,25	17,50	19,50
DG 9,58/6,55-4 m. UZ	9,58	6,55	2,98	5,35	2,40	18,00	20,00
DG 9,58/6,75-1 m. UZ	9,58	6,75	2,62	5,85	2,04	17,00	19,00
DG 9,58/6,75-2 m. UZ	9,58	6,75	2,73	5,85	2,15	17,50	19,50
DG 9,58/6,75-3 m. UZ	9,58	6,75	2,83	5,85	2,25	17,50	20,00
DG 9,58/6,75-4 m. UZ	9,58	6,75	2,98	5,85	2,40	18,00	20,00
DG 9,58/6,95-1 m. UZ	9,58	6,95	2,62	5,85	2,04	17,50	19,50
DG 9,58/6,95-2 m. UZ	9,58	6,95	2,73	5,85	2,15	18,00	20,00
DG 9,58/6,95-3 m. UZ	9,58	6,95	2,83	5,85	2,25	18,00	20,00
DG 9,58/6,95-4 m. UZ	9,58	6,95	2,98	5,85	2,40	18,50	20,50
DG 9,58/7,15-1 m. UZ	9,58	7,15	2,62	5,85	2,04	18,00	20,00
DG 9,58/7,15-2 m. UZ	9,58	7,15	2,73	5,85	2,15	18,50	20,50
DG 9,58/7,15-3 m. UZ	9,58	7,15	2,83	5,85	2,25	18,50	20,50
DG 9,58/7,15-4 m. UZ	9,58	7,15	2,98	5,85	2,40	19,00	21,00
DG 9,58/7,35-1 m. UZ	9,58	7,35	2,62	5,85	2,04	18,50	20,50
DG 9,58/7,35-2 m. UZ	9,58	7,35	2,73	5,85	2,15	19,00	21,00
DG 9,58/7,35-3 m. UZ	9,58	7,35	2,83	5,85	2,25	19,00	21,00
DG 9,58/7,35-4 m. UZ	9,58	7,35	2,98	5,85	2,40	19,50	21,50
DG 9,58/7,55-1 m. UZ	9,58	7,55	2,62	5,85	2,04	19,00	21,00
DG 9,58/7,55-2 m. UZ	9,58	7,55	2,73	5,85	2,15	19,50	21,00
DG 9,58/7,55-3 m. UZ	9,58	7,55	2,83	5,85	2,25	19,50	21,50
DG 9,58/7,55-4 m. UZ	9,58	7,55	2,98	5,85	2,40	20,00	22,00
DG 9,58/7,75-1 m. UZ	9,58	7,75	2,62	5,85	2,04	19,50	21,50
DG 9,58/7,75-2 m. UZ	9,58	7,75	2,73	5,85	2,15	20,00	21,50
DG 9,58/7,75-3 m. UZ	9,58	7,75	2,83	5,85	2,25	20,00	22,00
DG 9,58/7,75-4 m. UZ	9,58	7,75	2,98	5,85	2,40	20,50	22,50
DG 9,58/7,95-1 m. UZ	9,58	7,95	2,62	5,85	2,04	20,00	21,50
DG 9,58/7,95-2 m. UZ	9,58	7,95	2,73	5,85	2,15	20,50	22,00
DG 9,58/7,95-3 m. UZ	9,58	7,95	2,83	5,85	2,25	21,00	22,50
DG 9,58/7,95-4 m. UZ	9,58	7,95	2,98	5,85	2,40	21,00	23,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erf. Mobilkran bei 9,00 m Ausladung:

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **Steidle-MAXI-GARAGEN**

**3-teilig mit Unterzug**



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung

### Steidle-MAXI-Garage(n) Typ .....

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C35/45,  
kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante  
aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.  
Boden aus Stahlbeton C30/37, frost-/tausalzbeständig,  
schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/qm.  
Dach ohne Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis  
mit 2-3 cm Kiesschüttung. Entwässerung über Dach-Gully  
mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.  
Aussen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß,  
innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.  
Holztor mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung  
in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion.  
Fabrikat Pfullendorfer oder gleichwertig.  
Permanente Lüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Typ	Länge m	Breite m	Höhe m	Durchfahrtsmaße		Gewicht to	
				Breite	Höhe	vorderes T.	hinteres T.
DG 10,18/5,95-1 m. UZ	10,18	5,95	2,62	5,05	2,04	16,50	18,50
DG 10,18/5,95-2 m. UZ	10,18	5,95	2,73	5,05	2,15	17,00	18,50
DG 10,18/5,95-3 m. UZ	10,18	5,95	2,83	5,05	2,25	17,00	19,00
DG 10,18/5,95-4 m. UZ	10,18	5,95	2,98	5,05	2,40	17,50	19,50
DG 10,18/6,15-1 m. UZ	10,18	6,15	2,62	5,05	2,04	17,00	18,50
DG 10,18/6,15-2 m. UZ	10,18	6,15	2,73	5,05	2,15	17,50	19,00
DG 10,18/6,15-3 m. UZ	10,18	6,15	2,83	5,05	2,25	17,50	19,50
DG 10,18/6,15-4 m. UZ	10,18	6,15	2,98	5,05	2,40	18,00	20,00
DG 10,18/6,35-1 m. UZ	10,18	6,35	2,62	5,35	2,04	17,50	19,00
DG 10,18/6,35-2 m. UZ	10,18	6,35	2,73	5,35	2,15	17,50	19,50
DG 10,18/6,35-3 m. UZ	10,18	6,35	2,83	5,35	2,25	18,00	20,00
DG 10,18/6,35-4 m. UZ	10,18	6,35	2,98	5,35	2,40	18,00	20,50
DG 10,18/6,55-1 m. UZ	10,18	6,55	2,62	5,35	2,04	18,00	19,50
DG 10,18/6,55-2 m. UZ	10,18	6,55	2,73	5,35	2,15	18,00	20,00
DG 10,18/6,55-3 m. UZ	10,18	6,55	2,83	5,35	2,25	18,50	20,50
DG 10,18/6,55-4 m. UZ	10,18	6,55	2,98	5,35	2,40	18,50	21,00
DG 10,18/6,75-1 m. UZ	10,18	6,75	2,62	5,85	2,04	18,00	20,00
DG 10,18/6,75-2 m. UZ	10,18	6,75	2,73	5,85	2,15	18,00	20,50
DG 10,18/6,75-3 m. UZ	10,18	6,75	2,83	5,85	2,25	18,50	21,00
DG 10,18/6,75-4 m. UZ	10,18	6,75	2,98	5,85	2,40	19,00	21,00
DG 10,18/6,95-1 m. UZ	10,18	6,95	2,62	5,85	2,04	18,50	20,50
DG 10,18/6,95-2 m. UZ	10,18	6,95	2,73	5,85	2,15	19,00	21,00
DG 10,18/6,95-3 m. UZ	10,18	6,95	2,83	5,85	2,25	19,00	21,00
DG 10,18/6,95-4 m. UZ	10,18	6,95	2,98	5,85	2,40	19,50	21,50
DG 10,18/7,15-1 m. UZ	10,18	7,15	2,62	5,85	2,04	19,00	21,00
DG 10,18/7,15-2 m. UZ	10,18	7,15	2,73	5,85	2,15	19,50	21,50
DG 10,18/7,15-3 m. UZ	10,18	7,15	2,83	5,85	2,25	19,50	21,50
DG 10,18/7,15-4 m. UZ	10,18	7,15	2,98	5,85	2,40	20,00	22,00
DG 10,18/7,35-1 m. UZ	10,18	7,35	2,62	5,85	2,04	19,50	21,50
DG 10,18/7,35-2 m. UZ	10,18	7,35	2,73	5,85	2,15	20,00	22,00
DG 10,18/7,35-3 m. UZ	10,18	7,35	2,83	5,85	2,25	20,00	22,00
DG 10,18/7,35-4 m. UZ	10,18	7,35	2,98	5,85	2,40	20,50	22,50
DG 10,18/7,55-1 m. UZ	10,18	7,55	2,62	5,85	2,04	20,00	22,00
DG 10,18/7,55-2 m. UZ	10,18	7,55	2,73	5,85	2,15	20,50	22,00
DG 10,18/7,55-3 m. UZ	10,18	7,55	2,83	5,85	2,25	20,50	22,50
DG 10,18/7,55-4 m. UZ	10,18	7,55	2,98	5,85	2,40	21,00	23,00
DG 10,18/7,75-1 m. UZ	10,18	7,75	2,62	5,85	2,04	21,00	22,50
DG 10,18/7,75-2 m. UZ	10,18	7,75	2,73	5,85	2,15	21,00	22,50
DG 10,18/7,75-3 m. UZ	10,18	7,75	2,83	5,85	2,25	21,00	23,00
DG 10,18/7,75-4 m. UZ	10,18	7,75	2,98	5,85	2,40	21,50	23,50
DG 10,18/7,95-1 m. UZ	10,18	7,95	2,62	5,85	2,04	21,00	23,00
DG 10,18/7,95-2 m. UZ	10,18	7,95	2,73	5,85	2,15	21,50	23,00
DG 10,18/7,95-3 m. UZ	10,18	7,95	2,83	5,85	2,25	22,00	23,50
DG 10,18/7,95-4 m. UZ	10,18	7,95	2,98	5,85	2,40	22,00	24,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erf. Mobilkran bei 9,00 m Ausladung:

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **Steidle-MAXI-GARAGEN**

**3-teilig mit Unterzug**



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung

### Steidle-MAXI-Garage(n) Typ .....

Liefern und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C35/45,  
kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante  
aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.  
Boden aus Stahlbeton C30/37, frost-/tausalzbeständig,  
schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/qm.  
Dach ohne Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis  
mit 2-3 cm Kiesschüttung. Entwässerung über Dach-Gully  
mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.  
Aussen wetterfester Kunstharzdelputz, Farbton weiß,  
innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.  
Holztor mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung  
in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion.  
Fabrikat Pfullendorfer oder gleichwertig.  
Permanente Belüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Typ	Länge m	Breite m	Höhe m	Durchfahrtsmaße		Gewicht to	
				Breite	Höhe	vorderes T.	hinteres T.
DG 10,48/5,95-1 m. UZ	10,48	5,95	2,62	5,05	2,04	18,00	19,50
DG 10,48/5,95-2 m. UZ	10,48	5,95	2,73	5,05	2,15	18,00	20,00
DG 10,48/5,95-3 m. UZ	10,48	5,95	2,83	5,05	2,25	18,50	20,50
DG 10,48/5,95-4 m. UZ	10,48	5,95	2,98	5,05	2,40	18,50	21,00
DG 10,48/6,15-1 m. UZ	10,48	6,15	2,62	5,05	2,04	18,50	20,00
DG 10,48/6,15-2 m. UZ	10,48	6,15	2,73	5,05	2,15	18,50	20,50
DG 10,48/6,15-3 m. UZ	10,48	6,15	2,83	5,05	2,25	19,00	21,00
DG 10,48/6,15-4 m. UZ	10,48	6,15	2,98	5,05	2,40	19,50	21,00
DG 10,48/6,35-1 m. UZ	10,48	6,35	2,62	5,35	2,04	19,00	20,50
DG 10,48/6,35-2 m. UZ	10,48	6,35	2,73	5,35	2,15	19,00	21,00
DG 10,48/6,35-3 m. UZ	10,48	6,35	2,83	5,35	2,25	19,00	21,50
DG 10,48/6,35-4 m. UZ	10,48	6,35	2,98	5,35	2,40	19,50	22,00
DG 10,48/6,55-1 m. UZ	10,48	6,55	2,62	5,35	2,04	19,50	21,00
DG 10,48/6,55-2 m. UZ	10,48	6,55	2,73	5,35	2,15	19,50	21,50
DG 10,48/6,55-3 m. UZ	10,48	6,55	2,83	5,35	2,25	20,00	22,00
DG 10,48/6,55-4 m. UZ	10,48	6,55	2,98	5,35	2,40	20,00	22,50
DG 10,48/6,75-1 m. UZ	10,48	6,75	2,62	5,85	2,04	19,50	21,50
DG 10,48/6,75-2 m. UZ	10,48	6,75	2,73	5,85	2,15	20,00	22,00
DG 10,48/6,75-3 m. UZ	10,48	6,75	2,83	5,85	2,25	20,00	22,50
DG 10,48/6,75-4 m. UZ	10,48	6,75	2,98	5,85	2,40	20,50	23,00
DG 10,48/6,95-1 m. UZ	10,48	6,95	2,62	5,85	2,04	20,00	22,00
DG 10,48/6,95-2 m. UZ	10,48	6,95	2,73	5,85	2,15	20,50	22,50
DG 10,48/6,95-3 m. UZ	10,48	6,95	2,83	5,85	2,25	20,50	23,00
DG 10,48/6,95-4 m. UZ	10,48	6,95	2,98	5,85	2,40	21,00	23,50
DG 10,48/7,15-1 m. UZ	10,48	7,15	2,62	5,85	2,04	21,00	22,50
DG 10,48/7,15-2 m. UZ	10,48	7,15	2,73	5,85	2,15	21,00	23,00
DG 10,48/7,15-3 m. UZ	10,48	7,15	2,83	5,85	2,25	21,00	23,50
DG 10,48/7,15-4 m. UZ	10,48	7,15	2,98	5,85	2,40	21,50	24,00
DG 10,48/7,35-1 m. UZ	10,48	7,35	2,62	5,85	2,04	21,50	23,00
DG 10,48/7,35-2 m. UZ	10,48	7,35	2,73	5,85	2,15	21,50	23,50
DG 10,48/7,35-3 m. UZ	10,48	7,35	2,83	5,85	2,25	22,00	24,00
DG 10,48/7,35-4 m. UZ	10,48	7,35	2,98	5,85	2,40	22,00	24,50
DG 10,48/7,55-1 m. UZ	10,48	7,55	2,62	5,85	2,04	22,00	23,50
DG 10,48/7,55-2 m. UZ	10,48	7,55	2,73	5,85	2,15	22,00	24,70
DG 10,48/7,55-3 m. UZ	10,48	7,55	2,83	5,85	2,25	22,50	24,50
DG 10,48/7,55-4 m. UZ	10,48	7,55	2,98	5,85	2,40	23,00	25,00
DG 10,48/7,75-1 m. UZ	10,48	7,75	2,62	5,85	2,04	22,50	24,00
DG 10,48/7,75-2 m. UZ	10,48	7,75	2,73	5,85	2,15	23,00	24,50
DG 10,48/7,75-3 m. UZ	10,48	7,75	2,83	5,85	2,25	23,00	25,00
DG 10,48/7,75-4 m. UZ	10,48	7,75	2,98	5,85	2,40	23,50	25,50
DG 10,48/7,95-1 m. UZ	10,48	7,95	2,62	5,85	2,04	23,00	24,50
DG 10,48/7,95-2 m. UZ	10,48	7,95	2,73	5,85	2,15	23,50	25,00
DG 10,48/7,95-3 m. UZ	10,48	7,95	2,83	5,85	2,25	23,50	25,50
DG 10,48/7,95-4 m. UZ	10,48	7,95	2,98	5,85	2,40	24,00	26,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erf. Mobilkran bei 9,00 m Ausladung:

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to

# MAßTABELLE

für **Steidle-MAXI-GARAGEN**

**3-teilig mit Unterzug**



**EMIL STEIDLE  
GMBH & CO. KG  
Geschäftsbereich  
BETON-MODULE  
Alte Krauchenwieser Str. 1  
72488 Sigmaringen**

## Grundausrüstung

### Steidle-MAXI-Garage(n) Typ .....

Lieferrn und versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C35/45,  
kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante  
aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.  
Boden aus Stahlbeton C30/37, frost-/tausalzbeständig,  
schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/qm.  
Dach ohne Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis  
mit 2-3 cm Kiesschüttung. Entwässerung über Dach-Gully  
mit innenliegendem Fallrohr wahlweise links oder rechts.  
Aussen wetterfester Kunstharzdelputz, Farbton weiß,  
innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.  
Holztor mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung  
in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion.  
Fabrikat Pfullendorfer oder gleichwertig.  
Permanente Belüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Typ	Länge m	Breite m	Höhe m	Durchfahrtsmaße		Gewicht to	
				Breite	Höhe	vorderes T.	hinteres T.
DG 10,78/5,95-1 m. UZ	10,78	5,95	2,62	5,05	2,04	18,00	20,00
DG 10,78/5,95-2 m. UZ	10,78	5,95	2,73	5,05	2,15	18,50	20,50
DG 10,78/5,95-3 m. UZ	10,78	5,95	2,83	5,05	2,25	19,00	20,50
DG 10,78/5,95-4 m. UZ	10,78	5,95	2,98	5,05	2,40	19,00	21,00
DG 10,78/6,15-1 m. UZ	10,78	6,15	2,62	5,05	2,04	19,00	20,50
DG 10,78/6,15-2 m. UZ	10,78	6,15	2,73	5,05	2,15	19,00	21,00
DG 10,78/6,15-3 m. UZ	10,78	6,15	2,83	5,05	2,25	19,50	21,00
DG 10,78/6,15-4 m. UZ	10,78	6,15	2,98	5,05	2,40	19,50	21,50
DG 10,78/6,35-1 m. UZ	10,78	6,35	2,62	5,35	2,04	19,00	21,00
DG 10,78/6,35-2 m. UZ	10,78	6,35	2,73	5,35	2,15	19,50	21,50
DG 10,78/6,35-3 m. UZ	10,78	6,35	2,83	5,35	2,25	19,50	21,50
DG 10,78/6,35-4 m. UZ	10,78	6,35	2,98	5,35	2,40	20,00	22,00
DG 10,78/6,55-1 m. UZ	10,78	6,55	2,62	5,35	2,04	20,00	21,50
DG 10,78/6,55-2 m. UZ	10,78	6,55	2,73	5,35	2,15	20,00	22,00
DG 10,78/6,55-3 m. UZ	10,78	6,55	2,83	5,35	2,25	20,50	22,00
DG 10,78/6,55-4 m. UZ	10,78	6,55	2,98	5,35	2,40	20,50	22,50
DG 10,78/6,75-1 m. UZ	10,78	6,75	2,62	5,85	2,04	20,00	22,00
DG 10,78/6,75-2 m. UZ	10,78	6,75	2,73	5,85	2,15	20,00	22,50
DG 10,78/6,75-3 m. UZ	10,78	6,75	2,83	5,85	2,25	20,50	23,00
DG 10,78/6,75-4 m. UZ	10,78	6,75	2,98	5,85	2,40	21,00	23,00
DG 10,78/6,95-1 m. UZ	10,78	6,95	2,62	5,85	2,04	20,50	22,50
DG 10,78/6,95-2 m. UZ	10,78	6,95	2,73	5,85	2,15	21,00	23,00
DG 10,78/6,95-3 m. UZ	10,78	6,95	2,83	5,85	2,25	21,00	23,00
DG 10,78/6,95-4 m. UZ	10,78	6,95	2,98	5,85	2,40	21,50	24,00
DG 10,78/7,15-1 m. UZ	10,78	7,15	2,62	5,85	2,04	21,00	23,00
DG 10,78/7,15-2 m. UZ	10,78	7,15	2,73	5,85	2,15	21,50	23,50
DG 10,78/7,15-3 m. UZ	10,78	7,15	2,83	5,85	2,25	21,50	24,00
DG 10,78/7,15-4 m. UZ	10,78	7,15	2,98	5,85	2,40	22,00	24,00
DG 10,78/7,35-1 m. UZ	10,78	7,35	2,62	5,85	2,04	21,50	23,50
DG 10,78/7,35-2 m. UZ	10,78	7,35	2,73	5,85	2,15	22,00	24,00
DG 10,78/7,35-3 m. UZ	10,78	7,35	2,83	5,85	2,25	22,00	24,00
DG 10,78/7,35-4 m. UZ	10,78	7,35	2,98	5,85	2,40	22,50	24,50
DG 10,78/7,55-1 m. UZ	10,78	7,55	2,62	5,85	2,04	22,50	24,00
DG 10,78/7,55-2 m. UZ	10,78	7,55	2,73	5,85	2,15	22,50	24,50
DG 10,78/7,55-3 m. UZ	10,78	7,55	2,83	5,85	2,25	23,00	25,00
DG 10,78/7,55-4 m. UZ	10,78	7,55	2,98	5,85	2,40	23,00	25,50
DG 10,78/7,75-1 m. UZ	10,78	7,75	2,62	5,85	2,04	23,00	25,00
DG 10,78/7,75-2 m. UZ	10,78	7,75	2,73	5,85	2,15	23,00	25,00
DG 10,78/7,75-3 m. UZ	10,78	7,75	2,83	5,85	2,25	23,50	25,00
DG 10,78/7,75-4 m. UZ	10,78	7,75	2,98	5,85	2,40	24,00	26,00
DG 10,78/7,95-1 m. UZ	10,78	7,95	2,62	5,85	2,04	23,50	25,00
DG 10,78/7,95-2 m. UZ	10,78	7,95	2,73	5,85	2,15	24,00	25,50
DG 10,78/7,95-3 m. UZ	10,78	7,95	2,83	5,85	2,25	24,00	26,00
DG 10,78/7,95-4 m. UZ	10,78	7,95	2,98	5,85	2,40	24,50	26,00

Rasterabmessungen in 10 cm Länge und Breite möglich

erf. Mobilkran bei 9,00 m Ausladung:

Versetzgewicht	Autokran
bis 17 to	60 to
bis 19 to	80 to
bis 22 to	100 to
über 22 to	> 100 to